WODOSZCZELNE ZŁĄCZA PUSZKOWE FILOBOX

Zestawy puszkowe Filobox służą do wodoszczelnego łączenia układanych pod ziemią przewodów elektrycznych, telefonicznych, sygnałowych, antenowych itp. w stopniu ochrony IP68. Doskonale sprawdzają się w miejscach o dużym zawilgoceniu (na przykład w elektrycznych instalacjach ogrodowych). Oferowane są w trzech wersjach różniących się rodzajem zalewy:

- **Filobox + PU** (z żywicą poliuretanową) - złącze nierozbieralne;
- **Filobox + GQ** (z żelem silikonowym) - złącze rozbieralne;
- **Filobox + Filogel** (z żelem polibutadienowym) - złącze rozbieralne.

Wszystkie zalewy są nieszkodliwe dla ludzi i bezpieczne dla środowiska. Zalewa PU (kolor czarny) jest nierozbieralna, zalewy GQ oraz Filogel (przezroczyste) są rozbieralne (zapewniają możliwość modyfikacji połączenia).

Stopień ochrony: IP68 według EN 60529: 1989+A1: 1999.







TABELA DOBORU

Typ	Dopuszczalna temp. pracy [°C]	Zakres grubości przewodów [mm]	Wymiary puszki [mm] wewnętrzne zewnętrzne
Filobox + PU	od -25 do +120	9 - 17	77 x 77 x 46 90 x 90 x 52
Filobox + GQ	od -40 do +140		
Filobox + Filogel	od -25 do +80		

Zestaw zawiera:
- puszkę instalacyjną
- trzy dławnice M25
- zalewę dwuskładnikową
- instrukcję montażu
- chusteczki czyszczące
- płótno ścierne

Złącze przygotowane do zalania



Złącze Filobox + PU



Złącze Filobox + GQ



Złącze Filobox + Filogel

