

Fill & Seal - masa uszczelniająca

Fill & Seal jest wysokiej jakości elastyczną, wytrzymałą, jednoskładnikową masą uszczelniającą.
Dzięki zawartości składników polimerowych masa posiada wysoką przyczepność do praktycznie wszystkich materiałów, zapewniając znakomite właściwości uszczelniające. Utwardzanie następuje samoistnie z zachowaniem elastyczności.
Masa Fill & Seal najczęściej stosowana jest do zabezpieczania złącz telekomunikacyjnych, przepustów kablowych, przejść przez ściany.
Zapewnia pełną wodoszczelność i gazoszczelność. Ze względu na właściwości klejące może być również stosowana do mocowania.
Masa dostarczana jest w tubach o pojemności 290ml.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wodoszczelna
- Gazoszczelna
- Elastyczna
- Odporna na UV
- Odporna na uderzenia
- Samoutwardzalna
- Nieagresywna chemicznie
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Nietoksyczna
- Bezzapachowa

Cecha	Wartość	Norma
Gęstość	1,4 g/cm³	
Tiksotropowość	dobra	ISO 7390
Kolor	biały	
Utwardzenie powierzchniowe	10 minut	
Utwardzanie	3 mm / 24h	
Twardość	55 Shore A	DIN 53504
Wydłużenie przy zerwaniu	250%	DIN 53504
Wytrzymałość na rozciąganie	1,7 N/mm	DIN 53504
Zmiana objętości	< 3%	DIN 52451
Temperatura stosowania	od +5°C do +40°C	
Wytrzymałość temperaturowa	od -40°C do +120°C	

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Filoform B.V. oraz Energy Partners Sp. z o.o. zastrzegają sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów w dowolnej chwili, bez uprzedniego powiadomienia.
UWAGA - począwszy od dnia 24 sierpnia 2023r. wszyscy profesjonalni użytkownicy żywic poliuretanowych muszą mieć ukończone obowiązkowe szkolenie dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z di-izocyjanianami.