EP-CVA

Klej szybkoschnący do taśm PCW



Szybkoschnący klej rozpuszczalnikowy stosowany do łączenia tworzyw sztucznych, w szczególności PCW. Klej rozpuszcza powierzchniowo PCW, a następnie wiąże tworząc po utwardzeniu mocną, a zarazem elastyczną spoinę, odporną na wilgoć i zmienne warunki atmosferyczne. Może być stosowany do klejenia taśm odtwarzających osłony górniczych kabli i przewodów oponowych jak np. EP-CVO.
Dostarczany w butelkach z tworzywa odpornego na działanie czynników chemicznych.

Pojemność: 125 ml
200 ml
250 ml

MMAC

Płyn czyszczący do zastosowań energetycznych



Bezbarwny płyn stosowany czyszczenia osłon oraz izolacji kabli i przewodów w procesie łączenia lub naprawy. Usuwa wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia w tym także powstałe w wyniku kontaktu z syciwem kablowym. Rozpuszcza tłuszcze, woski i niektóre żywice. Nie pozostawia osadu na czyszczonych powierzchniach. Zalecany do przygotowania powierzchni osłon kabli i przewodów przed klejeniem taśm oponowych PCW.
Dostarczany w butelkach z tworzywa odpornego na działanie czynników chemicznych.

Pojemność: 200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml

EP-SEL

Smar elektroizolacyjny



Smar dielektryczny do zastosowań elektroenergetycznych.

Podstawowe zastosowanie:
- ochrona antykorozyjna elementów metalowych;
- redukcja tarcia przy usuwaniu ekranów kablowych (współpracuje z wszystkimi typami korowarek);
- zmniejszanie poziomu wyładowań niezupełnych przy montażu prefabrykatów termokurczliwych i zimnokurczliwych.

Podstawowe cechy:
- niepalny;
- nie zmienia konsystencji w szerokim zakresie temperatur (-30°C do +40°C).

Typ	Opakowanie	Pojemność
EP-SEL/5	saszetka	5ml
EP-SEL/100	tubka	100ml
EP-SEL/500	puszka	500ml

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.