# EP-STX60, EP-STX130

## Praski akumulatorowe




| SPECYFIKACJA TECHNICZNA EP-STX60 | |
|---|---|
| Maksymalna siła prasowania | 67 kN |
| Zakres pracy | 6 - 300 mm² (dwubiegowy) |
| Skok tłoka | 17 mm (automatyczny powrót po zaprasowaniu) |
| Waga | 5,3 kg |
| Oświetlenie pola pracy | dioda LED |
| Zasilanie | akumulator Li-Ion |
| Czas cyklu prasowania | 3 – 6s (zależnie od typu kabla) |
| Ilość zaprasowań na jednym ładowaniu | Około 310 (żyła Cu 150 mm²) |
| Napięcie ładowania | AC 100V- 240V; 50-60 Hz |
| Maksymalny czas ładowania | Około 2 godzin |
| Głowica prasująca | Obrotowa 360° (kompatybilna z matrycami K22) |




| SPECYFIKACJA TECHNICZNA EP-STX130 | |
|---|---|
| Maksymalna siła prasowania | 120 kN |
| Zakres pracy | 6 - 400 mm² (dwubiegowy) |
| Skok tłoka | 30 mm (automatyczny powrót) |
| Waga | 7,7 kg |
| Oświetlenie pola pracy | dioda LED |
| Zasilanie | akumulator Li-Ion |
| Czas cyklu prasowania | 8 – 10 s (zależnie od typu kabla) |
| Ilość zaprasowań na jednym ładowaniu | Około 270 (żyła Cu 150 mm²) |
| Napięcie ładowania | AC 100V- 240V; 50-60 Hz |
| Maksymalny czas ładowania | Około 2 godzin |
| Głowica prasująca | Obrotowa 360° (kompatybilna z matrycami K13) |

**Każdy zestaw zawiera:**

- praskę z wyświetlaczem OLED;
- komplet matryc uniwersalnych Al/Cu 16-300mm$^2$;
- ładowarkę sieciową;
- akumulatory 4Ah, 18V (2 sztuki);
- walizkę transportową;
- instrukcję obsługi;
- kartę gwarancyjną.






Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.