EP-STX 60L

Praska akumulatorowa kolumnowa 55kN



SPECYFIKACJA TECHNICZNA EP-STX60L	
Maksymalna siła prasowania	55 kN
Zakres pracy	6 - 300 mm² (dwubiegowy)
Skok tłoka	17 mm (automatyczny powrót po zaprasowaniu)
Waga	3,4 kg
Oświetlenie pola pracy	dioda LED
Zasilanie	akumulator Li-Ion
Czas cyklu prasowania	2 – 5s (zależnie od typu kabla)
Ilość zaprasowań na jednym ładowaniu	Około 310 (żyła Cu 150 mm²)
Napięcie ładowania	AC 100V- 240V; 50-60 Hz
Maksymalny czas ładowania	Około 45 minut
Głowica prasująca	Obrotowa 360° (kompatybilna z matrycami K22)

Każdy zestaw zawiera:

- praskę z wyświetlaczem OLED;
- komplet matryc uniwersalnych Al/Cu 16-300mm^2;
- ładowarkę sieciową;
- akumulatory 4Ah, 18V (2 sztuki);
- walizkę transportową;
- instrukcję obsługi;
- kartę gwarancyjną.



PCS-45

Głowica prasująca 450kN







Uniwersalna głowica hydrauliczna o małych gabarytach i dużej sile docisku. Idealne narzędzie do pracy w terenie i na wysokości. Doskonale sprawdza się przy budowie i naprawach linii energetycznych oraz przewodów AFL. Ciśnienie robocze 700 bar. Siła docisku 450 kN.
Zastosowanie:
- końcówki i złączki Al - max 1000 mm^2;
- końcówki i złączki Cu - max 1000 mm^2;
- złączki Al/St - max 887/525 mm^2.
Dostawa w wytrzymałej walizce transportowej z tworzywa.

Matryce do głowic 450kN	Dostępne rozmiary [mm^2]
Matryce typu MPCS-45AL Do zagniatania złączek Al standard - szerokość prasowania 17mm w zakresie 240-625mm^2	240, 300, 400, 500, 625
Matryce typu MPCS-45ALD Do zagniatania złączek Al DIN - szerokość prasowania 40mm / 25mm w zakresie 240-1000mm^2	240, 300, 400, 500, 625, 800, 1000
Matryce typu MPCS-45CU Do zagniatania złączek Cu DIN - szer. prasowania 14mm / 17mm / 25mm w zakresie 240-1000mm^2	240, 300, 400, 500, 625, 800, 1000
Matryce typu MPCS-45AFL Do zagniatania płaszcza Al - szerokość prasowania 38mm w zakresie 16-887mm^2	16, 25, 30, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 210, 240, 300, 350, 400, 525, 887
Matryce typu MPCS-45ST Do zagniatania rdzenia stalowego - szerokość prasowania 23mm w zakresie 16-525mm^2	16, 25, 30, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 210, 240, 300, 350, 400, 525

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.