EP-PW1

Przyrząd do usuwania powłok kabli i przewodów

Przyrząd do zdejmowania powłoki zewnętrznej z nieopancerzonych kabli o średnicy zewnętrznej powyżej 25mm. Działa na zasadzie otwieracza do puszek. Sprawdza się zarówno przy cięciu wzdłużnym jak i po obwodzie kabla. Nóż (z regulacją głębokości cięcia 0 - 5mm) zakończony jest stopką zabezpieczającą żyły kabli przed uszkodzeniem. Narzędzie bardzo bezpieczne dla użytkownika, praktycznie uniemożliwiające zranienie się podczas pracy.



Głębokość cięcia: 0 - 5mm (ustawiana pokrętłem).
Zakres średnic powłoki kabla: 25 - 100mm.

Długość: 200mm, waga 120g.

EP-PW2

Szczypce krążkowe do usuwania powłok kabli i przewodów

Przyrząd do usuwania polietylenowych oraz polwinitowych powłok zewnętrznych kabli energetycznych również z płaszczem aluminiowym (XRU).
Posiada cztery noże krążkowe do cięcia poprzecznego i jeden do cięcia wzdłużnego. Wykonany ze stali nierdzewnej i aluminium. Wersja do pracy pod napięciem - dostępna na zamówienie.



Głębokość cięcia: 0 - 5mm (regulowana siłą zacisku).
Zakres średnic powłoki kabla: 20 - 54mm.

EP-PW3

Szczypce krążkowe do usuwania powłok kabli i przewodów

Nożyce wyposażone są w noże krążkowe, które łatwo przecinają nawet bardzo twardą powłokę (również w niskich temperaturach). Model ten można stosować do przecinania powłoki wraz z pancerzem. Wykonując cięcie wokół osi kabla wystarczy wykonać niewielki ruch, a cztery noże przecinają powłokę na całym obwodzie. Zamontowanie na osi noży krążków dystansowych pozwala na kontrolę głębokości cięcia w zakresie od 0.5mm do 5.0mm. Nożyce wyposażone są w użebrowane kółko prowadzące i przekładnię grzechotkową, co znacznie ułatwia wykonanie cięcia wzdłuż osi kabla, szczególnie w niskich temperaturach oraz metalowe „pazury" do rozwierania rozciętej powłoki. Nożyce przystosowane są do obróbki kabli o średnicy 25 - 60mm.



Głębokość cięcia: 0 - 5mm (regulowana pierścieniem dystansowym).
Zakres średnic powłoki kabla: 25 - 60mm.

Długość: 250mm, waga 850g

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.