EP-PAL

Palnik do obkurczania płomieniowego



Palnik EP-PAL przeznaczony jest do płomieniowego obkurczania elementów termokurczliwych na kablach energetycznych, telekomunikacyjnych i preizolowanych rurach CO. Rękojeść palnika posiada trzy zawory:

- zawór A - do otwierania i zamykania przepływu gazu;
- zawór B - do regulacji płomienia pilotującego;
- zawór dźwigniowy C - do włączania i wyłączania płomienia głównego ustalonego zaworem A.

Konstrukcja palnika pozwala na łatwe uzyskanie miękkiego płomienia przez przysłonięcie otworów wlotu powietrza atmosferycznego (Wpa) w komorze mieszania.

Skład zestawu:

- rękojeść palnika;
- trzy nasadki o różnej mocy cieplnej (3kW, 15kW, 33kW);
- wąż gazowy o długości 4mb;
- uszczelki zapasowe;
- klucz płaski.

EPE3

Rękaw wtryskowy do żywicy



Rękaw jednorazowego użytku do ciśnieniowego wtrysku żywicy do muf taśmowo-żywicznych serii EPTZ, EPRZ, EROJ, EROP, INSERT itp. Stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla montera na wypadek pęknięcia worka z żywicą.

Parametry techniczne:

- pojemność 710 ml
- ciśnienie wtrysku do 4 atm
- waga 0,3 kg
- dostarczany w komplecie z metalowym kluczem

EPE4

Pistolet do ciśnieniowego wtrysku żywicy



Pistolet do ciśnieniowego wtrysku żywicy do muf taśmowo-żywicznych serii EPTZ, EPRZ, EROJ, EROP, INSERT itp. Pistolet jest narzędziem wielokrotnego użytku, funkcyjnie zastępuje jednorazowy rękaw wtryskowy EPE3.

Parametry techniczne:

- pojemność 710 ml
- ciśnienie wtrysku do 4 atm
- waga 1,1 kg

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.