6/10kV **8,7/15kV** **12/20kV** **18/30kV**

ETOP

Termokurczliwe mufy przejściowe
Heat Shrinkable Transition Joints



Do łączenia jedno- lub trójżyłowych, opancerzonych lub nieopancerzonych, ekranowanych kabli o izolacji papierowej z trzema jednożyłowymi, ekranowanymi kablami o izolacji tworzywowej
Suitable for connecting single-core or three-core armoured or unarmoured, paper insulated, screened cables with three single-core polymeric insulated, screened cables

Przykładowe typy kabli / *Exemplary cable types*
H(A)Kny, H(A)KnFtA, H(A)KnFtY, H(A)KnFpA, H(A)KnFpy ↔ YH(A)KXS, XH(A)KXS, X(R)UH(A)KXS, N(A)2XS(2)Y, N(A)2XS(F)(L)(2)Y

Specyfikacje / *Specifications*
PN-HD 629.2 S2
PN-E 06401:1990

Napięcie znamionowe *Nominal voltage*	TYP *TYPE*	Przekrój żyły roboczej *Nominal cross section per conductor* [mm²]
6/10(12) kV	**12-ETOP-AB/35-120/(C)**	3(1) x 35-120
	12-ETOP-AB/120-240/(C)	3(1) x 120-240
8.7/15(17) kV	**17-ETOP-AB/35-70/(C)**	3(1) x 35-70
	17-ETOP-AB/50-120/(C)	3(1) x 50-120
	17-ETOP-AB/120-240/(C)	3(1) x 120-240
12/20(24) kV	**24-ETOP-AB/35-70/(C)**	3(1) x 35-70
	24-ETOP-AB/50-150/(C)	3(1) x 50-150
	24-ETOP-AB/95-240/(C)	3(1) x 95-240
	24-ETOP-AB/185-400/(C)	3(1) x 185-400
18/30(36) kV	**36-ETOP-AB/50-240/(C)**	3(1) x 50-240
	36-ETOP-AB/240-400/(C)	3(1) x 240-400

A: rodzaj kabla olejowego / *type of paper-insulated cable*
1 = kabel jednożyłowy / *single-core cable*
3 = kabel trójżyłowy / *three-core cable*

B: ilość powłok metalowych / *number of metallic sheaths*
1 = jedna wspólna powłoka / *single common lead sheath*
3 = trzy powłoki indywidualne / *three individual lead sheaths*

C: połączenie żył powrotnych i powłok metalowych przy użyciu rękawów miedzianych i sprężyn krążkowych
C: connection of metallic screens with return wires by copper braid and CFS springs

Zestawy ze złączkami oznaczane są dodatkowym symbolem - Z, po którym dla złączek prasowanych podany jest przekrój żyły.
Dla zestawów ze złączkami śrubowymi, numer zestawu ulega modyfikacji zgodnie z zakresem zastosowania złączek.
Kits with cable connectors are marked with additional symbol -Z, followed by conductor's cross section (for compression connectors only).
For kits with shear-bolt connectors, kit number is being modified accordingly to the connector's range.

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.
Product scope is subject to change without prior notice, presented dimensions may differ from nominal within allowable tolerances, described in manufacturing process specifications.