
Z-EPAUT

Złączki samozaciskowe do przewodów AL i AFL (AAC, AAAC, ACSR)
Automatic Connectors For AAC, AAAC or ACSR Conductors



Do łączenia nieizolowanych, aluminiowych przewodów AL (AAC, AAAC) lub aluminiowo-stalowych AFL (ACSR) pracujących na rozciąganie
Suitable for connecting non-insulated, full tension aluminium conductors AAC, AAAC or aluminium conductors steel reinforced ACSR

Złączka klasy A - *Class A connector*
Pełna obciążalność mechaniczna (95% wytrzymałości przewodu) - *Full tension (95% of conductor rated breaking strength unless noted otherwise)*
Kolorowe znaczniki ułatwiające dobór - *Color coded funnels for easy installation*

Specyfikacje / *Specifications* EN-61284

DO PRZEWODÓW AL / *FOR AAC, AAAC CONDUCTORS*

TYP *TYPE*	Przekrój *Cross section* [mm²]	Liczba drutów *No. of wires*		Zakres średnic przewodu *Conductor diameter range* [mm]	Wymiary *Dimensions* [mm]		Kolor nasadki *Funnel color code*
		Fe	Al		A	B	
16 Z-EPAUT	16	-	7	5.58 - 6.35	230	23	pomarańczowy / *orange*
2535 Z-EPAUT	25	-	7	5.58 - 8.40	305	25	czerwony / *red*
2535 Z-EPAUT	35	-	7	5.58 - 8.40	305	25	czerwony / *red*
50 Z-EPAUT	50	-	7	9.01 - 10.16	305	28	żółty / *yellow*
70 Z-EPAUT	70	-	19	10.16 - 11.94	460	36	szary / *grey*
95120 Z-EPAUT	95	-	19	11.79 - 15.11	580	41	fioletowy / *purple*
95120 Z-EPAUT	120	-	19	11.79 - 15.11	580	41	fioletowy / *purple*
120 Z-EPAUT	150	-	37	15.31 - 16.92	480	43	brązowy / *brown*
150 Z-EPAUT	185	-	37	16.73 - 18.39	510	46	zielony / *green*
240 Z-EPAUT	240	-	37	19.81 - 21.80	610	54	biały / *white*

DO PRZEWODÓW AFL / *FOR ACSR CONDUCTORS*

TYP *TYPE*	Przekrój *Cross section* [mm²]	Liczba drutów *No. of wires*		Zakres średnic przewodu *Conductor diameter range* [mm]	Wymiary *Dimensions* [mm]		Kolor nasadki *Funnel color code*
		Fe	Al		A	B	
2535 Z-EPAUT	25	1	6	5.58 - 8.40	305	25	czerwony / *red*
2535 Z-EPAUT	35	1	6	5.58 - 8.40	305	25	czerwony / *red*
50 Z-EPAUT	50	1	6	9.01 - 10.16	305	28	żółty / *yellow*
5070 Z-EPAUT	50-70	1(7)	6(7)	9.01 - 11.94	373	32	szary-żółty / *grey-yellow*
70 Z-EPAUT	70	1(7)	6(7)	10.16 - 11.94	460	36	szary / *grey*
95 Z-EPAUT	95	7	10+16	12.82 - 15.12	430	41	różowy / *pink*
120 Z-EPAUT	120	7	10+16	15.31 - 16.92	480	43	brązowy / *brown*
150 Z-EPAUT	150	7	10+16	16.73 - 18.39	510	46	zielony / *green*
185 Z-EPAUT	185	7	10+16	18.28 - 20.19	650	54	niebieski / *blue*
240 Z-EPAUT	240	7	10+16	19.81 - 21.80	610	54	biały / *white*

Tabela przedstawia rozmiary typowe. Inne rozmiary dostępne są na zapytanie.
Typical sizes shown. Other sizes available upon request.

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.
Product scope is subject to change without prior notice, presented dimensions may differ from nominal within allowable tolerances, described in manufacturing process specifications.