Mufy przelotowe żywiczne



Niskie napięcie 0,6/1 (1,2) kV, energetyka, telekomunikacja i sygnalizacja.
Wnętrzowe / napowietrzne, podziemne, naziemne, podwodne, w przepustach kablowych.

Właściwości

- Żywica zgodna z: IEC60455-3-8:2013
- Żywica poliuretanowa odporna na hydrolizę, pakowana w 2-składnikowe przezroczyste torebki
- Wytrzymałe, przezroczyste korpusy zamykane na zatrzaski
- Pełna wodoodporność
- Zawiera elementy dystansujące (wersja 4x10mm² - 4x25mm²)
- Kompletny zestaw zawierający taśmę uszczelniającą, papier ścierny i rękawiczki ochronne
- Prosta instrukcja montaż
- Łatwa i szybka instalacja
- Złączki i zestaw zwarciowy dostępne na żądanie
- Inne rozmiary dostępna na żądanie

Obejrzyj produkt na: https://www.filoform.com/cable-joints/cast-resin-joints/straight-connection-joint-en

FILOform
connect ▸ seal ▸ protect ▸

Filoform B.V.
De Kraaldert 2
4191 PH Geldermalsen

Mufy przelotowe żywiczne

Tabela doboru

Art.nr.	Nazwa	Średnica kabla (mm)	Wymiary (mm)	MOQ
80162	Przelotowa mufa żywiczna do 4x4mm²	Ø 03 - 18	L160 x Ø40	1 szt.
80163	Przelotowa mufa żywiczna do 4x6mm²	Ø 06 - 28	L189 x Ø40	1 szt.
80164	Przelotowa mufa żywiczna do 4x16mm²	Ø 12 - 32	L250 x Ø45	1 szt.
80164B	Przelotowa mufa żywiczna do 4x25mm²	Ø 10 - 34	L320 x Ø60	1 szt.
80165	Przelotowa mufa żywiczna do 4x50mm²	Ø 26 - 53	L355 x Ø72	1 szt.
8.000907	Przelotowa mufa żywiczna do 4x95mm²	Ø 30 - 48	L450 x Ø75	1 szt.
8.000908	Przelotowa mufa żywiczna do 4x150mm²	Ø 37 - 67	L547 x Ø108	1 szt.
8.000909	Przelotowa mufa żywiczna do 4x240mm²	Ø 45 - 70	L700 x Ø155	1 szt.

Zestawienie materiałów:

- dwuskładnikowa żywica elektroizolacyjna;
- przezroczysty korpus mufy;
- taśma uszczelniająca;
- papier ścierny;
- rękawiczki ochronne;
- instrukcja montażu;
- opakowanie.

FILOform
connect ▸ seal ▸ protect ▸

Filoform B.V.
De Kraaldert 2
4191 PH Geldermalsen